COMFAST

5-10КМ

Передача дальние дистанции

Уличное беспроводное CPE

Усиленная защита против критических уличных условий

Точный структурный дизайн предоставляет возможность справляться с различными типами погодного воздействия

CF-E312A V2

Характеристики

ЦПУ	Qualcomm Atheros AR9344 560МГц ЦПУ
	ОЗУ: 64Мб PA: SKY85728-11
Антенна	Двойная 2*14дБи Двойная антенна с умной поляризацией
Стандарт	IEEE802.11a/an
Радиочастота	Выходная мощность: 500 МВт (27дБм)
	Чувствительность приемника: -96дБм
	Частота: 802.11a/an: 5.180 ГГц - 5.825 ГГц
Беспровод. скорость	5.8 ГГц: 300 Мбит/с
Порты	1*10/100 Мбит/с WAN RJ-45 Ethernet-порт
	1*10/100 Мбит/с LAN RJ-45 Ethernet-порт
	1*Переключатель выхода PoE
	1*Кнопка RESET
Индикатор	8*Индикатор
Питание	Питание: 802.3af/802.3at PoE
	Питание через адаптер: 48В 0.32А адаптер питания PoE
Потребление	<8Вт
Вид крепления	Настенный/На столб/На рейку
Габариты продукта	262*80*53 мм
Габариты упаковки	324*108*70 мм
Вес	322г
Рабочая среда	Температура работы: -40°C~55°C
	Температура хранения: -50°C~75°C
	Влажность при работе: 10%~90% RH
	Влажность при хранении: 5%~90% RH