Усиленная защита против критических уличных условий

Точный структурный дизайн предоставляет возможность справляться с различными типами погодного воздействия

CF-E314N V2

Характеристики

ЦПУ	Qualcomm QCA9531 650МГц ЦПУ
	Чип-усилитель: SE2576L;64MDDR2
Антенна	Двойная 2*14 Умная антенна
Стандарт	IEEE802.11b/g/n
Радиочастота	Выходная мощность (макс.): 500 МВт (27дБм)
	Чувствительность приемника (макс.): -96дБм
	Частота: 802.11b/g/n: 2.3 ГГц - 2.7 ГГц
Беспровод. скорость	300 Мбит/с
Физический интерфейс	1*10/100 Мбит/с WAN RJ-45 Ethernet-порт
	1*10/100 Мбит/с LAN RJ-45 Ethernet-порт
	1*Переключатель выхода PoE
	1*Кнопка RESET
Индикатор	8*Индикатор
Питание	Питание: 802.3af/802.3at PoE
	Питание через адаптер: 48В 0.32А адаптер питания PoE
Потребление	<8Вт
Вид крепления	Настенный/На столб/На рейку
Габариты продукта	262*80*53 мм
Габариты упаковки	324*108*70 мм
Вес	320г
Рабочая среда	Температура работы: -40°C~55°C
	Температура хранения: -50°C~75°C
	Влажность при работе: 10%~90% RH
	Влажность при хранении: 5%~90% RH